

KLIMATYZATOR ŚCIENNY INVERTER



Shiki Sai Kan

SAP-KRV94EHD
SAP-KRV124EHD

SANYO

- Czynnik chłodniczy R410A
- Energooszczędność - klasa energetyczna A - C.O.P. do 5,0
- Sterownik bezprzewodowy z wbudowanym czujnikiem temperatury
- Generator jonów ujemnych
- Płaski panel przedni
- Możliwość wyboru jednego z siedmiu kolorów panela przedniego (standardowo kolor srebrny)
- Cicha praca jednostki wewnętrznej - tylko 22 dB(A) dla trybu cichego

SAP-KRV94EHDX
SAP-KRV124EHDX



Cechy

- Wielostopniowy system oczyszczania powietrza: filtr wstępny, filtr apatytowy oraz filtr sterylizujący z lampą LED
- Szeroki zakres temperatur pracy: do -15°C w trybie chłodzenia i grzania
- Praca w funkcji: chłodzenie / grzanie / osuszanie / auto / wentylacja
- Automatyczne żaluzje w dwóch płaszczyznach (góra – dół i lewo – prawo)
- Funkcja auto-diagnozy
- Auto-restart urządzenia po zaniku napięcia
- Tryb ustawień nocnych – tryb ekonomiczny
- Timer 24 – godzinny
- Kontrolka zabrudzenia filtra
- Blokada rodzicielska
- Wyłącznik czasowy (wyłączenie urządzenia po 1, 2, 3 lub 5 godzinach od aktywowania funkcji)
- System odszraniania wymiennika bez odwracania obiegu chłodniczego – brak przerw w trybie grzania



Dane techniczne

Jednostka wewnętrzna	SAP-KRV94EHDX		SAP-KRV124EHDX	
Jednostka zewnętrzna	SAP-CRV94EHDX		SAP-CRV124EHDX	
Tryb pracy	chłodzenie	grzanie	chłodzenie	grzanie
Wydajność kW	2,65 (0,9-3,8)	3,6 (0,9-5,5)	3,5 (0,9-4,2)	4,8 (0,9-6,0)
Przepływ powietrza (bieg wysoki H) m ³ /h	600		630	
Osuszanie l/h	1,8	-	2,0	-
Zasilanie	230V, 50 Hz			
Pobór mocy kW	0,53 (0,25-1,35)	0,72 (0,25-1,45)	0,87 (0,25-1,43)	1,14 (0,25-1,54)
Współczynnik C.O.P.	5,00	5,00	4,00	4,21
Poziom ciśnienia akustycznego jednostki wewnętrznej (H / M / L / tryb cichy) dB(A)	39/38/30/22	40/38/30/22	40/38/30/22	41/38/30/22
Poziom ciśnienia akustycznego jednostki zewnętrznej dB(A)	49	50	50	51
Wymiary jedn. wewnętrznej W x S x G mm	300 x 898 x 200			
Waga jedn. wewnętrznej kg	12,5			
Wymiary jedn. zewnętrznej W x S x G mm	569 x 790 x 285			
Waga jedn. zewnętrznej kg	40,0			
Średnice rur podłączeniowych ciecz / gaz mm	6,35 / 9,52			
Max długość rurociągu m	15			
Max różnica poziomów m	10			

Zakres pracy urządzenia

		Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnętrzna
chłodzenie	max	32°C D.B. / 23°C W.B.	45°C D.B.
	min	18°C D.B. / 14°C W.B.	-15°C D.B.
grzanie	max	27°C D.B.	24°C D.B. / 18°C W.B.
	min	15°C D.B.	-15°C W.B.

Warunki pomiarowe

	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnętrzna
chłodzenie	27°C D.B. / 19°C W.B.	35°C D.B. / 24°C W.B.
grzanie	20°C D.B.	7°C D.B. / 6°C W.B.



JMD Klima Serwis

Dane kontaktowe

MARCIN ZGLINICKI

tel.:

+48 660 432 803

+48 602 616 690

siedziba:

Czarnia Mała 18
87-510 Skrwilno

oddział Warszawa:

ALEJE JEROZOLIMSKIE 202
02-486 WARSZAWA

e-mail:

jmdklima-serwis@wp.pl

www.jmd-klima-serwis.pl